

Anna Armista
ul. Przykoszarowa 35/45 18-400 Łomża
Identyfikator: AA
Data opracowania: 2010-06-15

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe w Ośrodku "CARITAS BLIŹNIM"- ŚCIEŻKI SPACEROWE
obszar B

Adres inwestycji: w Ptakach gmina Nowogród Obszar B dz.nr 6/10; 6/7; 6/8; 5/3
Zamawiający: Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. placyki przed domkiem br 6,7,8,9	
1. KNNR 6 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2	0,7500
2. KNNR 6 0404-0200 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Jednostka: 100 m	1,5000
3. KNNR 6 0112-0500 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm Jednostka: 100 m2	0,7500
4. KNNR 6 0502-0101 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: 100 m2	0,7500
Dział nr 2. ścieżki spacerowe żwirowe	
1. KNNR 6 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2	2,5000
2. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2	2,5000
3. KNNR 6 0202-0700 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 12 cm Jednostka: 100 m2	2,5000
Dział nr 3. nawierzchnia parkingu na 9 miejsc postojowych	
1. KNNR 6 0101-0200 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2	2,0800
2. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2	2,0800

Opis robót	Ilość robót
<p>3. KNNR 6 0202-0700</p> <p>Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 12 cm</p> <p>Jednostka: 100 m2</p>	2,0800
<p>4. KNNR 6 0403-0300</p> <p>Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa</p> <p>Jednostka: 100 m</p>	0,5000